



特征

可用电脑管理数据

数据分区软件可以到网页上下载。
<http://www.nitto-kohki.co.jp>

数据储存功能

● 可以储存100个数据。

数据更新功能

● 可以进行连续的测量作业。

特長

パソコンでのデータ管理が行えます。

*データ取り込みソフトはホームページよりダウンロードできます。
<http://www.nitto-kohki.co.jp>

データメモリ機能

● 100件のデータを本体に記憶できます。

オートリセット機能

● 測定の連続作業が手間無く行えます。



规格/仕様

型号/型式	DLT1133	DLT1173	DLT1633	DLT1673
测定范围/測定範囲	Nm(kgf·cm) 0.015~1.5 (0.15~15)		0.15~5 (1.5~50)	
精度/精度	±0.5%(F.S.)以内/以内			
测定方式/測定モード	峰值: 总是测量最大值, 轨迹: 测量连续量, 低谷: 维持第一次峰值/ピーク値: 最大値を保持, トラック: 連続量測定, ピークダウン: 初めのピーク値を保持			
表示/表示	液晶屏上4位数字/4桁デジタル表示			
测量单位/測定単位	Nm	Nm - kgf·cm - lbf·in (可选/切替)	Nm	Nm - kgf·cm - lbf·in (可选/切替)
数据记忆/メモリ	100个数据/100データ			
电源/電源	可充电电池/充電電池(Ni-MH)			
自动关闭/オートパワーオフ	当10分钟无人使用时, 电源自动关闭/10分間放置すると電源オフ			
充电器型号/充電器型式	DLE1833	DLE1873	DLE1833	DLE1873
充电器输入电压/充電器入力電圧	100 V AC	230 V AC	100 V AC	230 V AC
充电时间/充電時間	最多8小时/最大8時間			
连续运行时间/連続使用时间	大约15个小时(从电充满时算起)/約15時間(満充電時)			
外形尺寸/外形寸法	mm 160(W) × 110(D) × 47(H)			
质量/質量	kg 1			
标准附件/標準付属品	批嘴接头/ビットジョイント	螺丝接头/ねじジョイント	批嘴接头/ビットジョイント	接头专用弹簧/ジョイント用スプリング
型号/型式	DLW4340	DLW4430	DLW4360	DLW4660
测量范围/測定範囲	Nm 0.015~1.5		0.5~5	0.15~1.5
扭矩测试器/トルクチェッカー	DLT1133	DLT1173	DLT1633/1673	

*脉冲螺丝刀, 缓冲离合器螺丝刀, 自动组装机装置型螺丝刀和DLV3000系列不能使用这台扭矩测试器。
*インパットドライバー、クッションクラッチドライバー、ロボット用電動ドライバーDLV3000シリーズには使用できません。

控制器DLC1215/コントローラDLC1215



特征

● DLC1215, 能连接2台DLV7300系列的电动螺丝刀。

特長

● DLC1215は、DLV7300シリーズを2台接続できます。

规格/仕様

型号/型式	DLC1215-GE
输入电压/入力電圧	230 V AC
输出电压/出力電圧	36 V DC x 2
控制功能/制御機能	自动停止/オートストップ
外形尺寸/外形寸法	mm W143 x H102 x D145
质量/質量	kg 2.4